

Baliza de cortesía compuesta de leds Simon 75

REF. 7500372-039

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La baliza de cortesía compuesta de leds, de la amplia y extensa gama de artículos de Simon 75. Para su correcto funcionamiento deberá ir conectada a una alimentación de 250 V~, tenga en cuenta que la sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm, trae 6 mm de cable pelado y el haz luminoso es de 11 lux. Para su instalación bastará con colocar la baliza sobre la superficie o hacer presión. El material con el que se ha fabricado está hecho a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, capaces de alcanzar temperaturas que oscilan, entre los 0 y 40°, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -20 de mínimo y 75° C de máximo. Cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente de UNE-EN 61000-3-3:2009.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos y Tapas Simon 360

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Baliza de cortesía y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FRECUENCIA 50 Hz	TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~
COMPATIBLE 12V AC/DC Sí	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C
COMPATIBLE 230V AC/DC Sí	INTENSIDAD (A) 0,12 A	ALIMENTACIÓN (V~) 12/230 Vac/dc
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	CLASIFICACIÓN IP IP20	ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES Sí
NÚMERO DE CONTACTOS 2	HAZ DE LUZ Sí	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 35
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	ENLAZABLE Si	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
FORMATO 1 USB + 3 PLUG USB A + Lightning + C	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO Sin limitación	NÚMERO DE CABLES 2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 6	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Sin posibilidad	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	

GARANTÍA

3 años