Офиблок Plus из алюминия на 6 механизмов K45 цвета графит Simon K45

РЕФ. **KFP106/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Офиблок Plus, декоративные боковые накладки, перегородка, 2 контакта заземления, 2 широкие заглушки, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ
Более глубокий корпус для удобного расположения и увеличения радиуса изгиба кабелей. Подвод кабеля осуществляется с торца через модуль

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
от 3 до 8 механизмов K45

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ
4

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Достигается путем установки металлической перегородки

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (в соответствии с IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

СВЯЗЫВАЕМЫЙ
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
6 модулей K45

RAL
7021

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
До 6 кабелей через модуль арт. K20

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Офиблок поставляется с 1 широкой заглушкой для более удобного расположения кабелей внутри

ВЕРСИЯ
на 6 механизмов K45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
Через модуль ввода кабелей с торца офиблока

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ КАНАЛА
2

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C (согл. IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Путем установки соответствующего крепления на задней стороне офиблока или через монтажные отверстия комплектным крепежом

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Подходит для установки в мебель, фальшполах, на различных поверхностях и на DIN рейке

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ
Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Дизайн позволяет монтировать на стене, на настольной мебели, под столом, на техническом полу, на металлической поверхности с магнитом или на DIN-рейке с помощью специальных креплений.

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Профиль содержит отверстия по бокам (каркасы) для крепления без необходимости в аксессуарах.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436037359

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
2256408.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.56

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.56

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436037359

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
363.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
74.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
84.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
2256408.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.57

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.56

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon