Kit front para 1 elemento com 1 base tomada schuko e carregador USB integrado com smartcharge branco brilhante Simon 100

REF. **10020109-130**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 tomada Schuko e carregador USB integrado. A peça tem um acabamento branco brilhante muito característico da série Simon 100. A tomada Schuko tem uma intensidade de 16 A, enquanto o USB tem uma intensidade de 2,1 A. A tensão suportada é de 250 V. Muito fácil a instalação, tem um tipo de conexão a parafuso. Tudo é activado por um mecanismo simples que funciona por pulsação. A peça oferece ficha e conector USB.

Este kit tem dimensões de 85.5x83.5mm. Pode ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente. Para realizar a correcta manutenção da peça uma faixa de temperatura de 5 a 40º C deve ser preservada para seu funcionamento e uma faixa de temperatura de -25 a 50º C para seu armazenamento.

Foi fabricado de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 e é comercializado na CE.

ACABAMENTO
Branco brilhante

COMPATIBILIDADE
Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM
EC000007

MATERIAL
Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Não

MONOBLOCO
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FORMATO
Schuko,USB

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091111

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091111

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
84.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
178516.80

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.05

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM