

Campana industrial 819 120-200W CCT 120°

REF. 81942038-787



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para aplicaciones industriales, adecuada para instalaciones a gran altura. Alta versatilidad gracias a su selector de potencia y temperatura de color, que permite adaptar la luminaria a cada proyecto con una sola referencia. Tipo de instalación: Suspendeda. Óptica: 120°. Temperatura de color: 3000 /4000 / 5000K. Potencia: 120 - 200W. Lumens: 36000lm. Eficiencia: 180lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 360 mm x 148 mm.

APLICACIÓN

Iluminación general para gran altura, Iluminación para industria

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN IK

09

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K - 4000 K - 5000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

180 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CONTROL

1-10 V

LÚMENES (LM)

36000 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/240 V~

CRI

80.00

POTENCIA (W)

120 - 150 - 200 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30...+45

DRIVER INCLUIDO

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053440223	KGM	23783625.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053440223	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	3.30
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	145.00	2.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	405.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
3.30	405.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
2.40	MMT	