

Botonera Regular 6 funciones con acoplador KNX y regulador Slide Control blanco Simon 82 Sense

REF. 8400671-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera Regular de seis funciones, con adaptador KNX y regulador Slide Control, en acabado de un sencillo y versátil color blanco. Pertenece a la gama Sense de las series Simon 82 Nature y Simon 82 Detail. El paquete incluye la botonera, el acoplador, el Slide Control, el cable RJ12 y el libro de instrucciones. Además, estos productos de la gama Sense de Simon apuestan por la personalización total, ya que el usuario puede crear su propia configuración, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. Los iconos están disponibles en la amplia librería Simon. El embornamiento es por inserción y admite una sección de cable de 0,5 a 2,5 milímetros. Requiere 8 milímetros de pelado de cable. Está fabricada en componentes electrónicos con aislamiento sin halógenos. El embellecedor, por su parte, es de termoplástico. Las medidas de la botonera son de 55 x 55 milímetros y tiene un total de dos elementos, con seis funciones con control deslizante. El tipo de entrada es digital, libre de potencial y tiene cuatro leds RGB.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

6 elementos

TIPO DE MECANISMO

Táctil

TENSIÓN (V~)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018
+ EN 60669-2-5:2016 + + + + + +

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053129425	0.17	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	806880.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053129425	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.17
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.17
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	82.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.17	120.00	