

Kit mini-poteau 3 niveaux et 1 face avec 1 double prise, 1 double prise UPS et 2 prises pour 1 RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. 52516302-036



INFORMATION DE BASE

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini-poteau configuré, cloison métallique, câble de terre, vis et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC001941

REMARQUES

Les supports comprennent des parties fiables entre elles formant des blocs, ce qui permet de séparer la partie électrique de la partie téléphonie et internet afin de faciliter la maintenance

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS
DIRECT AUX CONTACTS

Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion d'une
mousse de protection.

DISPONIBLE EN

1 côté

COMPATIBLE AVEC
CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect®
Standard 110, SL110, SL Tool
less, 216000 y 216005, Brand-
Rex®, Systimax®, ADC Krone®
KM8 Keystone, BeldenCDT®
Giga Flex Keystone, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Netkey, Ortronics®
Clarity TechChoice Keystone,
Rit® et d'autres fabricants avec
un découpage basé sur le format
Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR
CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de
l'installation d'une cloison
métallique dans les
emplacements prévus à cet effet
dans la boîte.

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IK

08

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

INDICATEUR DE
CONSOMMATION LED (MA)

0.55

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +120° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

6

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et
données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et
Systimax

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et
Systimax

NOMBRE DE PRISES DE
COURANT

1 prise double pour circuit de
courant standard et 1 prise
double pour circuit de courant
stabilisé

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Au moyen des vis fournies

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient à l'installation sur tous les types de sols surélevés ou chapés

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053100783	1.85	272.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053100783	3.06
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	67.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.85	168.00	1.85
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

