

Couvercle et cadre enjoliveur pour profilé Teleblock noir Simon K45

RÉF. KTLA1/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle, support de cadre, presse-étoupe en caoutchouc et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

D'autres finitions peuvent être fournies (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

disponible en noir et chrome mat

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

MONOBLOC

Non

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Par le filetage à 45° du couvercle de la fermeture supérieure fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Le design permet la connexion et le passage des câbles, en abaissant le profil télescopique, s'intégrant dans le mobilier et maintenant les connexions actives, servant de guide-câbles.

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le couvercle et le cadre décoratif sont fournis avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436051621	0.15	132.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.15	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	453024.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436051621	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
453024.00	1	0.15
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	132.00	0.15
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	26.00	KGM