

Projecteur Simon 740.00 rail 4000K SWL NG DALI

RÉF. 74000338-984



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

IRC

80.00

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

67°

TYPE DE COULEUR

Neutre

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

89 lm/W

LUMENS (LM)

2670 lm

LUMENS/W

2670 lm / 30W

OPTIQUES

Super Wide Flood

PUISSANCE (W)

30 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053264409

POIDS NET DU PRODUIT

1.00

LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053264409

VOLUME EMBALLAGE

6412500.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.20

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM