

## Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble grafito Simon 500 Cima

REF. 50001041-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Modelo de tapa doble 50001041-038 para mecanismo de la base de enchufe schuko de la serie Simon 500 Cima. Elemento con visor sin led dirigidos para completar tomas de corriente en diferentes superficies de trabajo. Presenta un diseño en acabados y tonos de color grafito. Se trata de una pieza de versión de dos módulos para instalaciones eléctricas que requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko. Posee unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm y unas medidas de profundidad de 9 mm ideales para diferentes entornos de trabajo. Fabricados con componentes termoplásticos garantizando los niveles pertinentes de seguridad y protección en situaciones de llamas y emisión de humos. Elemento de rápido y fácil montaje compatible con productos de la serie Simon 500 Cima, permite una profesional salida de las tomas de corriente cerrando de forma profesional los esquemas eléctricos de toda instalación.

## ACABADO

Grafito

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko  
Simon 500 Cima

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la  
base de enchufe doble schuko  
sin visor ni led indicador

## CLASE ETIM

EC000011

## OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador,  
placa sin visor y como recambio  
de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared  
de superficie y +90° C en  
instalación empotrada en pared

## FORMATO

Schuko

## FUNCIÓN INDICADORA

No

## CLASIFICACIÓN IP

IP20

## DISPONIBILIDAD DE KIT

No

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## NÚMERO DE MÓDULOS

2

## RAL

7021

## VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254615                       | 0.026                            | 220                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.026                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 1.201                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053093610                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 52                               | 0.26                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 105                              | KGM                        |

