

Kit personalizável com 4 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio preto Simon 400 Top

REF. 42504000-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Graças a este kit de sobre mesa personalizável de cor preto que pertence à série Simon 400 Top, e dispõe de 4 bases de tomada schuko e um elemento vazio, podemos integrar sobre o móveis todas as conexões necessárias para não ter a necessidade de longos cabos pelo chão nem procurar conexões em paredes longínquas. Com medidas de 250 x 120 x 80 milímetros integra na perfeição suas 5 elementos. Fabricado para 250 volts e 16 amperes. Dispõe de um conetor figura Wieland® gst18i de três polos macho aéreo com cabo de 22 cm e tem uma rigidez dielétrica sem perfuração ou contornos com 2000 volts a 50 hertz durante 1 minuto. Uma peça fabricada com materiais que contribuem um design vanguardista como a tampa embelezadora de aço pintado, e uma grande resistência graças a sua perfil de alumínio anodizado.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

1

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das
garras fornecidas com o
envolvente. Opcionalmente, é
possível fixar o envolvente
através de parafusos nos
orifícios disponíveis nas laterais
da estrutura do envolvente.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053195888

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.05

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3384375.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053195888

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

285.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.05

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

1.05

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00