

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP aluminium Simon 500

RÉF. 50004086-033



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 catégorie 5e UTP RJ45 et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

Câblage 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs
RJ45

CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU
CONNECTEUR

Catégorie 5e UTP

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de
données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA
POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et
données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
26.00	0.07	86.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
58.00	0.07	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
86.00	KGM	0.05
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMT	8421053097694	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
129688.00	20	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	26.00	1.42
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	58.00	KGM

