Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico blanco Simon 27 Play

REF. **27332-35**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un control sencillo en un mecanismo de mando nos permite ponerlo en marcha cómodamente cuándo queramos sin tener que realizar ningún esfuerzo físico extra. En el caso de los sistemas electrónicos de persianas tenemos al mejor aliado en el Grupo de dos pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico en blanco de la serie Simon 27 Play. El pulsador, cuyas dimensiones son 45x45 mm, incluye grabado de subida/bajada de persianas, siendo su funcionamiento basculante. Este mecanismo está dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo, por lo que es perfecto para lugares donde el uso de las persianas se realiza en multitud de ocasiones a lo largo del día como centros de oficinas, colegios u hospitales. Ha sido realizada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico que le dan un plus de calidad, siendo apto para superficie y empotrar.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE TRABA

Eléctrico

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
38.40

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
45.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.08

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053071700

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
105.50

LONGITUD EMBALAJE
158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.92

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM