

Embout pour socle de distribution de goulotte de sol en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. KTA904/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim cover for floor trunking distribution baseboards made of stainless steel and that belongs to the series of Simon Goulottes. This cover has dimensions of 140 x 140 x 3 mm This is especially designed to distribute the floor trunking. In the case you need adapt it to K45 mini columns taking advantage of the installation of the distribution baseboard, it is advisable to use the cover adapter ALKA02 / 8. Simon Goulottes consists of a series of products designed fully adapted to the new trends in the decoration of spaces, maintaining a high degree of aesthetic integration. Therefore, it consists of a fully finish, a metal finish, very used in the market today and that every time it is used in the world of decoration for the brightness and colour that gives the spaces. If you want to keep this trim cover clean and in perfect condition you only need to wipe it with a soft and dry cloth, taking into account that you must never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine in their formulation as it could get damaged.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Embout pour socle de
distribution de goulottes de sol,
câble de connexion à la terre, vis
et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002417

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Couverture spécialement conçue pour la distribution de goulottes de plancher. Si vous devez adapter les mini-colonnes K45 en tirant parti de l'installation de la carte de répartition, il est recommandé d'utiliser le couvercle de l'adaptateur ALKA02 / 8.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436035447

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

422500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436035447

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

25.00

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

422500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM