

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000086-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados, com janela de proteção de pó, de um elemento e para dois conetores RJ45. Apresenta-se num elegante acabamento em cor cinza grafite e pertence à série Simon 500 Cima. O encaixe do produto realiza-se de acordo com módulo MD combinado. Esta é a versão individual de um único módulo. Além disso, está disponível para um ou dois conetores RJ45. Esta placa Simon 500 Cima inclui os encaixes necessários para sua fixação tanto em envoltentes verticais como horizontais, sem necessidade de ter que recorrer a nenhum adaptador. As suas dimensões são de 50 x 50 milímetros, com uma profundidade de 21 milímetros. Foi fabricada a partir de um material termoplástico, sem halogéneos, que assegura a segurança durante o seu uso. Estes componentes minimizam a toxicidade se há emissão de fumos e garantem a não propagação de incêndios. Para sua manutenção ótima só há que usar um pano suave e seco. Não inclui os conetores RJ45.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254509

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.029

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.029

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053095096

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

88

LARGURA DA EMBALAGEM

123

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.472

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

