

Conetor 3RCA de meio-elemento grafite Simon 27 Play

REF. 2701093-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Encontramo-nos perante uma das tomadas mais completas do mercado. O Conetor para áudio e vídeo 3RCA de meio-elemento da série Simon 27 Play tem tudo. Disponível numa versão individual em cor marfim, este conetor fêmea com tampa serve para superfície e encastrar e admite uma secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm.

Tem sido fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, tem dimensões de 22,5x45 mm e conta com três conetores. Sua limpeza pode realizar-se com um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 20 metros. O seu tipo de funcionamento é através de inserção e sua conexão mediante parafuso. Seu preço converte-lhe em líder em frente aos conetores da concorrência. Além disso, dispõe um intervalo de temperatura de 5 a 40° C e uma temperatura máxima de -25 a 50° C.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor 3RCA e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
3

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTATOS
9

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FORMATO
RCA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
9

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
5

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053117712	0.56	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053117712	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.56
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.56	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	