

Projecteur industriel Simon 880.34 3000K SYM

RÉF. 88034038-173



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation,Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IK

08

DIRECTIONNEL

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

120,5 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP65

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

24100 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

24100lm/ 200W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

200 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053205549

POIDS NET DU PRODUIT

6.5

LONGUEUR EMBALLAGE

465

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053205549

VOLUME EMBALLAGE

35154000

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

135

POIDS BRUT EMBALLAGE

8.5

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

8.5

LARGEUR EMBALLAGE

560

POIDS NET EMBALLAGE

6.5

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM