

Cadre avec couvercle basculant pour Boîte encastré Cima Pro de 3 éléments doubles en aluminium Simon Cima

RÉF. SBMT302/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9006

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

156 x 226 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436045699

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1744875.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.41

POIDS NET DU PRODUIT

0.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436045699

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

LONGUEUR EMBALLAGE

235.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1744875.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.41

POIDS NET EMBALLAGE

0.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM