

Luminaria modular 729 120X30 Low Glare 3000K

REF. 72951033-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 120x30, con fuente de luz LED 3000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 120x30 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 80.00	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 100 lm/W
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	LÚMENES (LM) 3400 lm
NÚMERO DE LEDS 48	CLASE ELÉCTRICA Tipo 2	LÚMENES/W 3400 lm / 34 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15 - 40 °C	ALIMENTACIÓN INTEGRADA No	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 60.000 h a 25°C	POTENCIA (W) 34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 3000K	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	VIDA ÚTIL 30.000 h
CONTROL On/Off	TIPO DE COLOR WW	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 50	TIPO DE INSTALACIÓN Techo técnico perfilería vista
---	---	--

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053305102

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

35.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

122.20

EAN EMBALAJE

8421053305102

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

166803.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM