Luminaire Simon Hole 50 Sans bordure 4000 K Flood Blanc IRC98

RÉF. **91421933-400**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

APPLICATION
Trimless

CLASSE ETIM
EC001744

MATÉRIAU
Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
33 V~

RAL
9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

IRC
98.00

DRIVER INCLUS
Non

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 3

L70 (°C)
150.000h à 25°C

L90 (°C)
40.000h à 25°C

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
103 lm/W

LUMENS (LM)
700 lm

LUMENS/W
700

ELLIPSES DE MACADAM
<3 Step MacAdam

OPTIQUES
Flood 35°

PUISSANCE (W)
9 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

GARANTIE
5 ans

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547056484

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.44

POIDS NET DU PRODUIT
0.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547056484

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
176.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4083200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.43

POIDS NET EMBALLAGE
0.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM