

## Kit Flash 90 composto por tomada elétrica retrátil schuko, Dock USB C com 1x HDMI + LAN + 3x USB Tipo A, carregador USB tipo C 20W e saída de cabeamento branco Simon 400

REF. 43332301-130



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica retrátil schuko para instalação em mobiliário com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizado. Inclui Dock USB Tipo C com 1 saída HDMI para monitor, 1 porto Gigabit Ethernet e 3 conectores USB Tipo A para teclado, rato e qualquer outro dispositivo de ligação baseado no conector USB Tipo A. O kit Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e uma saída para cabos com acabamento branco. Fornecido com um cabo de ligação de 20 cm de comprimento terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 pólos com âncora de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer a matriz no móvel onde o produto será fixado e, uma vez feito, ligá-lo à corrente para que funcione. É necessário encomendar a fonte de alimentação do dock em separado (ref. CR6100121150201/14)

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tomada com tampa retrátil para evitar a entrada de pó e pequenos objetos quando não está em uso

### CONECTORES RJ45

Sim

### TIPO DE CONECTOR

Schuko

### NÚMERO DE CONTATOS

3

### FORMATO

Schuko

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### RAL

9003

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø80 mm

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Sim

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Diretamente à porta

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Embutido na porta

### CARACTERÍSTICAS USB

Charging

### INTENSIDADE USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Sim

### CARGA RÁPIDA USB

Sim

### TENSÃO USB (V~)

9 V~

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053397848

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.20

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

252.00

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.18

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3931200.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053397848

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.79

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

120.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.18

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM