

## Diferencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora grafito Simon 500 Cima

REF. 50002075-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Diferencial con intensidad de 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora y acabado en grafito que pertenece a la serie Simon 500 Cima. El artículo tiene unas dimensiones de 100 x 50 mm y unas medidas de 76 mm. Es, además, apropiado para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envoltente de la gama exceptuando las cajas de suelo. Se trata de un mecanismo que cumple con la normativa actual y está compuesto por elementos metálicos con aislamiento en material termoplástico libre de halógenos y de carácter autoextinguible. Esto significa que, en caso de producirse un incendio, evita que se extiendan las llamas y además reduce la toxicidad. Presenta embornamiento a tornillo. Respecto a su mantenimiento, puede limpiar este producto con una gamuza suave y seca. Se recomienda, asimismo, evitar los limpiadores abrasivos que incluyan cloro entre sus componentes.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA,  
placa embellecedora, adaptador  
para envoltente Simon 500 Cima  
(no apto para instalar en caja de  
suelo) y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000042

### COMPATIBILIDAD

Cajas de pared, torretas,  
minicolumnas, columnas y  
envoltentes metálicos Simon  
500 Cima

### OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50000076-039

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y 16 A

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

### CLASE

AC

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

30 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

### RAL

7021

### TIPO

Interruptor diferencial

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envoltente de la gama exceptuando las cajas de suelo

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053095935              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3524976.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>112.00                  | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.23 | ANCHO EMBALAJE<br>117.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.17           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.23          | LONGITUD EMBALAJE<br>269.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

