

Projektor 889 300W 4000K

REF. 88936038-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Projektor LED de exterior para iluminação de vitrines e fachadas, robusto, orientável e projetado para um alto desempenho em aplicações comerciais. Disponível em diferentes potências, o Projektor de exterior 889 permite selecionar o modelo adequado de acordo com a altura de montagem, a superfície a ser iluminada e o nível de impacto desejado. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 110. Temperatura de cor: 4000K. Potência: 300W. Lumens: 27000lm. Eficiência: 90lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 498 mm x 412 mm x 48 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de banhos de
parede, Iluminação de
indústria, Áreas comerciais

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

05

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-25...+50

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

90 lm/W

LÚMENS (LM)

27000 lm

ÓTICAS

Simétrica

POTÊNCIA (W)

300 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Sobrepor / Parede

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053440414	4.28	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	29688750.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053440414	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	8.86
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	435.00	4.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
4.43	130.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	525.00	