

# Ofiblock Compact pour 5 mécanismes utiles avec découpe arrière à la dernière position

RÉF. KFC105LP1/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé, capable d'offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet plusieurs options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque espace et être configuré avec votre combinaison personnalisée de modules K45, offrant une solution polyvalente et efficace. Comprend une entrée latérale pour le passage direct du câblage et une découpe arrière à la dernière position pour un passage optimal du câble de voix, données ou multimédia destiné au module K45 que vous choisissez d'installer. Ce module sera protégé et immunisé électromagnétiquement grâce au godet de protection inclus. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

### FINITION

Noir

### MATÉRIAU

Métal,Plastique

### CLASSE ETIM

EC002759

### REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

## INFORMATION TECHNIQUE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### MONOBLOC

Non

### RAL

7021

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053290545       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.29                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>320.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053290545              | VOLUME EMBALLAGE<br>1056000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>60.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.33     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.29 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.29      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |