


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50002089-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Sabías que el sistema de conectividad Simon 500 Cima es un 50% más rápido en su instalación? Esto es debido a su embornamiento por corte, a su enlazador de bases y sus bastidores enlazables, por lo que el uso de herramientas es casi limitado o nulo. Y para facilitar aún más las tareas de instalación, Simon ha pensado en unos kits, ya configurados y cableados, para que solamente sea necesario instalar. Cuenta con una gran variedad de combinaciones para todo tipo de espacios y aplicaciones. Entre la amplia gama de mecanismos encontramos esta placa para conexiones de voz y datos, de forma plana y con ventana guardapolvo. Cuenta con 22-26 AWG de cable admitido, 1 y 2 conectores RJ45 y un acabado en aluminio, ideal para cualquier ambiente. Esta placa incluye modulo adaptador y conectores RJ45 y un clipaje para fijación en envolturas, horizontales o verticales.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097878	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.037	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 0.74
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.037	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

