

Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio Simon 500 Cima

REF 50000089-033



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolvertes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolvertes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

11

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.016KGM

PESO BRUTO

0.016KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88MMT

ANCHO EMBALAJE

123MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.472DMQ

PESO NETO

0.32KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053095010