

Downlight Simon 735.21 Blanc chaud Extensive 1-10V Blanc

RÉF. 73521130-783



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE	DRIVER INCLUS	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
50 Hz	Oui	96 lm/W
CLASSIFICATION IP	CLASSE ÉLECTRIQUE	LUMENS (LM)
IP20	Type 1	2300 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	ALIMENTATION INTÉGRÉE	LUMENS/W
35 °C maximum	Oui	2300 lm/24W
ALIMENTATION (V~)	L70 (°C)	OPTIQUES
220/240 V~	100.000 h à 25°C	Extensive
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	L90 (°C)	PUISSANCE (W)
3000 K	>50.000 h à 25C°	24 W
CONTRÔLE	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)	DURÉE DE VIE
1-10 V	85°	50.000 h
IRC	TYPE DE COULEUR	
80.00	WW	
CHROMATICS CRI ICONS		
CRI 80		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
En saillie au plafond	Encastrable
HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
150	Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053136720

POIDS NET DU PRODUIT

1.30

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053136720

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.60

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.60

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.30

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM