

# IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com tomada francesa e RJ45 5e UTP

REF KFH125U/72



## INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK  
8

FORMATO

Francesa

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP66

CARGA MÁXIMA (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (° C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA FICHA

Unicamente com ferramenta

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.131 KGM

PESO BRUTO

0.158 KGM

EAN PRODUTO

8421053332900

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

114 MMT

LARGURA EMBALAGEM

124 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

130 MMT

VOLUME EMBALAGEM

1837680 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.131 KGM

PESO BRUTO

0.158 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053332900