

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70323330-482



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Retail, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x1x1x1

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088944

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.401

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053088944

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.401

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

ALTURA EMBALAJE

110

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

170

ANCHO EMBALAJE

135

PESO NETO EMBALAJE

0.28