

**simon**

## Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul grafito Simon 82

REF. G8203438



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa, de color grafito, tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Esta diseñada para los mecanismos electrónicos de tacto con luz luminosa azul y pertenece a la serie Simon 82.

Está disponible en 5 acabados más, para que nuestros clientes puedan elegir entre una gran variedad de opciones. Desde Simon recomendamos que la pieza que elija sea del mismo color que el marco con el que va a combinar.

La pieza es apta tanto para empotrar en la pared como para colocar en una superficie.

Cumpliendo con la actual normativa actual, esta placa ha sido fabricada en material termoplástico. Las características de este material, permiten que pueda tener un funcionamiento óptimo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40° C, pudiendo incluso llegar a soportar unas máximas de -25 y 50°C.

Para lavar la pieza, lo mejor es utilizar un paño humedecido en agua y jabón. Nunca utilice productos abrasivos que contengan cloro.

| ACABADO      | MATERIAL            | EMBALAJE   |
|--------------|---------------------|------------|
| Grafito      | Plástico            | Retráctil  |
| SÍMBOLO      | COMPATIBILIDAD      | CLASE ETIM |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000011   |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO  | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                   | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCIÓN INDICADORA           |  | VERSIÓN                                     |
| Sí                           |  | Individual                                  |
| CLASIFICACIÓN IP             | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)  |   |
| IP20                         | 5 - 40 °C  |   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8412852011585          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10       |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.017      | ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | EAN EMBALAJE<br>18412852011582             | VOLUMEN EMBALAJE<br>1589500          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.17                | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.017               | ALTURA EMBALAJE<br>85                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>158950           | LONGITUD EMBALAJE<br>220                   | ANCHO EMBALAJE<br>85                 |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | PESO NETO EMBALAJE<br>0.17                 |                                      |