Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 4 schuckos et 4 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **47402000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Vous cherchez la sécurité maximale dans les encastrés pour mobilier ? Alors misez sur vos installations électriques avec le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle avec deux ouvertures et ailes, quatre prises schuko pour circuit de courant standard et quatre éléments vides en couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo, un dispositif avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Il a une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Son avantage réside dans la grande résistance de sa structure, qui a été conçue avec un enveloppement en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène. La sécurité est maximale grâce à ce matériel qui garantit la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197325

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.45

POIDS NET DU PRODUIT
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197325

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM