

Downlight 705.24 Tilt Square NW Wide Flood Alumínio

REF. 70524033-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha uma iluminação de ambiente da melhor qualidade em espaços comerciais ou escritórios com o downlight 705.24 da Simon. Com seu design Square para dar uma forma quadrada à luminária e orientável à cada gosto, o downlight 705.24 inclui um sistema de ligado ON-OFF para uma maior versatilidade e funcionalidade do conjunto. A temperatura de cor que inclui é de 3900 K, com uma iluminação de um branco neutro NW e ótica de distribuição fotométrica WIDE FLOOD para abarcar ângulos de maior amplitude. Além disso, a poupança energética da iluminação LED une-se a um rendimento de 1080 lm e um consumo total de 15,5 W, com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C. É compatível com alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Desenhado para instalação encastrada, tanto em teto técnico como gesso laminado, seus acabamentos num branco intenso e seu tamanho de 88x86 mm formam o tandem perfeito de inovação, funcionalidade e sofisticação.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

1080 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122358

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.03

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.62

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM