Kit dentro de la mesa completo con tapa, aleta metálica, 4 bases de enchufe schuko y placa para 4 conectores RJ45 blanco Simon 400

REF 45604040-130

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

4

FUERZA DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+60°C

NÚMERO DE ENCHUFES

4 bases para circuito de corriente estandar

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

VERSIÓN

6 elementos

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

85 mm

DIMENSIONES (MM)

338 x 185 x 85

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

INSTALACIÓN DE VÍDEO

Ver video

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

1

ACCESO AL CABLEADO

Con aleta metálica

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

EXTINCIÓN (ºC)

+70 ºC (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE LA APERTURA

A 45°

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponéveis

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

INSTALACIÓN DE VÍDEO

Ver video

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

2.35 KGM

PESO BRUTO

2.35 KGM

EAN PRODUCTO

8421053208489

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

365 MMT

ANCHO EMBALAJE

195 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

90 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

6405750 MMQ

PESO NETO

2.35 KGM

EAN EMBALAJE

8421053208489