

Luminária estanque 840 IP65 NW 1200 mm

REF. 84030038-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para obter uma iluminação geral e de longa duração, a Coleção Simon põe à sua disposição, a luminária estanque 840 com sistema IP65 para protegê-la da entrada de agentes externos tais como água ou pó. Com controlo ligado ON-OFF e conetores Power IN/OUT, está desenhada para iluminar grandes superfícies como zonas de parques de estacionamento ou industriais. Tem uma temperatura de cor de 4000 K para um tom de um branco neutro NW e um rendimento de 4100 lm com 40 W de consumo de luminária. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 230 Volts e 50 Hz, com uma vida útil de 30.000 a 25 °C e uma máxima de 35 °C. Com acabamentos em preto e uma dimensão de 1200 x 75 x 78mm, tem uma instalação flexível e desenhada para superfície, tanto em teto como parede, com capacidade de interconexão de até 16 Amperes.

MATERIAL DO DIFUSOR

Polycarbonato

MATERIAL DA LENTE

Polycarbonato

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

OBSERVAÇÕES

Flexibilidade de instalação, capacidade de interligação até 16 Amperes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

COS Φ

0.97

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

102 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

4100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DIRECIONAL

Não

LÚMENS/W

4100 lm/40W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C temperatura máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

40 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053146491	9677250.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1265.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.52	85.00	1.22
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.22	90.00	KGM