

Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood DALI Negro

REF. 74001338-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood DALI Negro es un proyector de la gama 740 de Simon que cuenta entre sus principales características con una óptica de tipo Wide Flood. Este tipo de óptica hace posible que el ángulo de apertura del haz de luz alcance los 47 grados, la apertura más elevada de la gama. Su instalación resulta muy sencilla al tratarse de una instalación de tipo carril.

Es un proyector con una vida útil muy prolongada gracias a que la luminaria del proyector tiene una vida útil de 30000 horas a temperatura constante como mínimo. A esto hay que sumarle la resistencia del proyector, puesto que su cuerpo ha sido fabricado en aluminio de la máxima calidad y además cuenta con un diseño térmico excelente. En cuanto a su apariencia es de un elegante color negro con pintura texturizada.

Es también un proyector que resulta muy eficiente lumínicamente, ya que alcanza una cifra de 89. Esto se explica si echamos un vistazo a la emisión de 1780 lúmenes con sus 20W de potencia, una cifra de las más elevadas para un proyector con esta potencia. Emite una luz blanca de tipo cálido gracias a sus 3000 K de temperatura de color.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

WW

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1780 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1780lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215869

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215869

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM