

## Downlight 719 5W 5700K

REF. 71920030-985



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight de integración neutra y sutil. Permite crear una iluminación general en todo tipo de espacios. Tipo de instalación: Empotrada. Óptica: Microprismática. Temperatura de color: 5700K. Potencia: 5W. Lumens: 466lm. Eficiencia: 93,2lm/w. Grado de protección IP: IP20. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 90 mm x 35 mm.

#### APLICACIÓN

Doméstico, Iluminación de ambiente, Residencial

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

5 unidades

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

5700 K

### LÚMENES (LM)

470 lm

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### CONTROL

On/Off

### ÓPTICAS

General

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

### CRI

80.00

### POTENCIA (W)

5 W

### DRIVER INCLUIDO

Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053440186	VOLUMEN EMBALAJE 1714750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 95.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.30
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 95.00	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 190.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM