

## Kit completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 4 conectores RJ45 negro S400 Top

REF. 42604040-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit de sobre mesa completo, en color negro y perteneciente a la serie Simon 400 Top. Cuenta con 4 bases de enchufe Schuko y placa para 4 conectores RJ45. Sus dimensiones son de 295 x 120 x 80 mm y su elevación es de tipo manual y su intensidad es de 16A y funciona con un voltaje de 250V. Soporta un calor de más de 70°C y se instala de forma empotrada en mobiliario a través de las mordazas que tiene incorporadas. En la fabricación de este kit personalizable se han empleado aluminio anodizado para el perfil, acero pintado para el envoltorio y termoplástico libre de halógenos y autoextinguible para las sujeciones y tapas. En cuanto al mantenimiento es muy sencillo de realizar puesto que solo necesitarás utilizar un paño suave y seco y nunca recurrir a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

16 A

### RAL

9005

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### CLASIFICACIÓN IP

IP30

### NÚMERO DE VENTANAS RJ45

4

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systemax®

### FORMATO

Schuko

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systemax®

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de corriente estandar

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### VERSIÓN

6 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

### TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8421053215913	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 3918750.00
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>EAN EMBALAJE</b> 8421053215913	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> MMQ
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 1	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0.00
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 95.00	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 1.07
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 125.00	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 1.07	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 330.00	
<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 1.07	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT	