Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 WW CLC

REF. **72060440-883**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro do catálogo de iluminação interior da Simon está esta luminária 720 modular Advance M4 60 x 60, com luzes LED quentes (WW) e controlo elétrico mediante o sistema CLC. É de categoria C e faz parte da série Simon 720 de luminárias modulares. Aposta pelo rendimento energético, com uma grande poupança e muito bom alto rendimento lumínico. A ótica da luminária modular Simon é translúcida e sua temperatura da cor é de 3000 k. Tem um total de 3600 lumens e 34 W de potência. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência de 50/60 Hz. Graças à inovação que oferece Simon no design e fabrico destes produtos, a luminária pode suportar temperaturas de até +40 graus centígrados. Tem um bonito e discreto acabamento em cor branco, que combina na perfeição com qualquer decoração. Deve de instalar-se em teto técnico, com a perfilaria vista e suas dimensões são de 595 x 595 x 60 milímetros. O peso da luminária é de 4,9 quilos.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
40 °C máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
CLC

CRI
82.00

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 2

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA
Sim

L70 (°C)
100 000 h a 25 °C

L90 (°C)
40 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120°

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
129 lm/W

LÚMENS (LM)
3600 lm

LÚMENS/W
3600 lm/28W

ÓTICAS
Translúcida

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO
120

TIPO DE INSTALAÇÃO
Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
5.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124680

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
600.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.25

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.60

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM