

Downlight 705.23 Orientável WW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70523133-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha a maior qualidade para sua iluminação de ambiente ou acentuação, com o downlight 705.23 da Simon. Com ótica Wide Flood para uma banhado de luz de maior ângulo, e uma temperatura de cor 3100 K para tom quente, este downlight é perfeito para zonas que requeiram de uma iluminação ampla, como provadores ou receções, entre outros. Com fluxo luminoso de 1000 lúmens para WW e um consumo total de luminária de 15,5 W, é compatível com tensão de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz. Este produto inclui, além disso, sistema de regulação de luz 1-10 V e graças à tecnologia LED, garante uma vida útil do produto de 30.000 horas a 25 °C. De acabamentos em elegante alumínio e com uma dimensão de 88 x 86 mm, está desenhado para instalar-se de forma encastrada para garantir a total integração do conjunto no espaço, maximizando funcionalidades e minimizando espaço.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

1000 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122310

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.03

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM