

Botoneira Custom 2 funções para controlo de iluminação grafite Simon 82 Sense

REF. 8000625-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom com 2 funções para controlo de iluminação com acabamento cor alumínio frio Simon 82 Sense e compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Esta botoneira requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX e a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Funciona com temperaturas entre 0 a 45°C ainda que é uma botoneira que chega a funcionar temperaturas extremas de 25 a 70°C, aproximadamente. Fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. As suas dimensões são de 55 x 55 mm e para sua manutenção, só precisarás utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro já que poderia se danificar e não chegar a funcionar corretamente. A série Simon 82 oferece equilíbrio e simplicidade que cria tendência, através de um design minimalista, com acabamentos nobres e extensa gama de texturas.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128541

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

120.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

80.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

192000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128541

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

100.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM