

Minicoluna de alumínio de 1 face para 10 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52550115-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma minicoluna com 1 face desenhada para encaixar 10 elementos. O mecanismo é fabricado em alumínio anodizado e tem acabamento em grafite, em total cumprimento com a norma. Esta minicoluna tem medidas de 709 x 110 x 72 mm e é apropriada para instalar em qualquer classe de chão, já seja este técnico ou pavimento. Além disso, pela forma do suporte, é possível integrar a minicoluna com a calha de chão de 85x18 mm. De acordo ao fabricante, o intervalo de temperatura de instalação recomendável situa-se entre -25 e 120°. Outro ponto a ter muito em conta é a limpeza deste artigo. O ideal é usar um pano suave e seco e dar ligeiras passadas. Assim mesmo, aconselha-se não utilizar detergentes abrasivos que tenham cloro entre seus componentes. A peça está incluída na série Simon 500 Cima, uma coleção pensada para criar espaços mais conectados.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**
Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**
Separação constante entre
cablagem elétrica e de Voz,
Dados e Multimídia, eliminando
interferências eletromagnéticas
e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
10

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO**
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094419	2.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	20601360.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094419	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	124.00	2.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.17	142.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1170.00	

