

## Kit personnalisable, 2 ouvertures et ailettes, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47422000-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk Duo est leader dans la fabrication d'encastres pour mobilier. Dans cette gamme, nous trouvons le kit intégré dans la table personnalisable, deux ouvertures et ailes, chargeur 4xUSB et deux éléments vides en couleur noire. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ce produit inclut des prises schuko pour circuit de courant standard. Il possède un connecteur de type Wieland® gst18i de trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm et une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique est sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Il a été fabriqué en enveloppe acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9005

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197431

POIDS NET DU PRODUIT

2.45

LONGUEUR EMBALLAGE

2000.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197431

VOLUME EMBALLAGE

100196000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

2.45

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM