


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 6 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053103-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa para 2 elementos em cor cinza pertence à série Simon 500 Cima e conta com chão regulável para 2 elementos. Além disso, está especificamente pensada para a sua instalação em chão de pavimento, ainda que também poderia se fazer em chão técnico. De não se instalar o mesmo revestimento do chão, a peça de 132x187x76 pode-se combinar de forma opcional com a tampa embelezadora de enchimento. Conta também com uns perfeitos acabamentos em cinza, inserção por corte 1 clique® e resulta compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Além disso, é fabricado com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos, para assegurar que nenhum chama se propague em caso de incêndio, além de uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos. Nossa marca garante a maior qualidade através da perseverança e inovação nos seus produtos. E é que sua coleção Simon 500 Cima consegue a união entre os melhores mecanismos funcionais do mercado e a máxima segurança.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 170.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3.22
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053101520	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 75.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.11
	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

