

Cargador de 5V/DC mediante puerto USB tipo A grafito Simon K45

REF. K126B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,0 a 2,5 mm

FORMATO

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE

No

RAL

7021

TENSIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

6

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE |
| 0.045 | 0 | 1 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 8421053134368 | MMT |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 0.045 | 329232 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.045 | 57 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0 | 76 | KGM |
| UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO EMBALAJE | ANCHO EMBALAJE |
| KGM | 0.045 | 76 |