

## Cuba IP66 para encastrar em chão de pavimento Simon K45

REF. KGE170/23



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Modelo para fixação KGE170/23 pertencente à profissional gama de produtos para instalações Simon K45, com possibilidade de combinação com outros elementos da mesma família da gama. Elemento adequado para instalações baseadas em encastrados em pavimento, inclui molde de cuba IP66 desenhado para trabalhos em chão de pavimento. Vem em material de plástico com cores e acabamentos em cinza, integra material termoplástico autoextinguível minimizando o risco em situação de chama. Fixação para 1 elemento e 2 módulos com dimensões de 135 x 135 x 69 mm, quando seja necessário dispor a mais de um ponto de conexão o acessório ACSE permite a união de cubas em qualquer dos 4 lados, ideal para diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KGT100/72.

### ACABAMENTO

Cinza

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba IP66 para encastrar em  
chão de pavimento, tampa  
protetora de entrada de  
agregados e manual de  
instalação

### CLASSE ETIM

EC000114

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVAÇÕES

Quando for necessário dispor de mais de um ponto de ligação, o acessório ACSE permite a união de cubas em quaisquer dos 4 lados.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Cuba IP66 para encastrar em chão de pavimento e em chão falso

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### VINCULÁVEL

Sim, através de acessório de união de cubas ref.<sup>a</sup> ACSE

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)

1.000 kg

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

5 entradas pré-marcadas (requer corte)

### VERSÃO

1 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

A cuba de chão de pavimento fixa-se ao forjado através dos alojamentos situados na base da cuba (não fornecidos com a cuba)

### PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A cuba dispõe de orientação, afetando o sentido de abertura da tampa.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão de pavimento, combinando a cuba com qualquer tipo de referência de unidade porta-mecanismos.

### PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 de cada lado, na diagonal). Recomenda-se fixar a caçamba com 3 parafusos para fixação completa

## REGULAMENTAÇÃO

## REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436037915

## ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

## VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.38

## PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

## EAN EMBALAGEM

8426436037915

## UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

## ALTURA EMBALAGEM

77.00

## LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

## COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

## VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

## PESO BRUTO EMBALAGEM

0.35

## PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

## UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM