Модуль K45 узкий с 3-проводным разъемом GST18 "мама" белого цвета Simon K45

РЕФ. **K121B/9**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Белый

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Модуль с разъемом

КЛАСС ETIM
EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ
Модуль с разъемом для непосредственного монтажа в устройства Simon K45 и Simon CIMA через адаптеры совмещения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 2,5 мм

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ
Да

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ
2 отверстия для зажимных клемм (1 вход / 1 выход)

ТИП РАЗЪЕМА
Встраиваемый

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+70° C

ФОРМАТ
Совместим с системой Gesis GST18i Wieland®

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +40 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Разъем

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УДАЛЕНИЕ ПАТЧ-КОРДА
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ
3

МАРКИРОВКА ТИПОЛОГИИ ПОЛЮСОВ
Линия, нейтраль и земля

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
4 kV

RAL
9003

ФИКСАЦИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Да, с помощью фиксатора

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
9

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА
Требуется инструмент

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Монтаж с помощью прямого защелкивания без необходимости использования инструментов

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Быстрозажимный

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ
3 входа / выхода

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация EAC

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

911400.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.02

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.02

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436046856

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

70.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

93.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

140.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

911400.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.24

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.24

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM