

**Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 2 caras
Simon 500 Cima**

REF. 53555203-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Busca fijados a techo con la máxima calidad al mejor precio? Entonces está en el sitio adecuado. Cumpliendo ambas características, la Prolongación de 1,5 metros para columna aluminio de dos caras de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados de esta gama para incluir en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas. Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento, la fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Estamos ante un elemento muy resistente y duradero que ha sido fabricado con componentes de aluminio amonizado. Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna. Tiene unas dimensiones de 1500 x 110 x 127 mm.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101933

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.497

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053101933

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

3006

PESO NETO EMBALAJE

7.7

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

119

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

7.7

LONGITUD EMBALAJE

139

PESO NETO DEL PRODUCTO

7.7

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT