

Downlight Simon Arch Encastrable Rond 3000 K Flood DALI Blanc

RÉF. 91552002-300



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

116x224x171 mm

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICATION IP

IP43

DRIVER INCLUS

Oui

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

Flood 36°

RAL

9016

L70 (°C)

100000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h à 25°C

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

NW

PUISSANCE (W)

9 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Surface, Trimless

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547035021	POIDS NET DU PRODUIT 0.72	LONGUEUR EMBALLAGE 224.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547035021	VOLUME EMBALLAGE 4528125.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 116.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.99
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.90	LARGEUR EMBALLAGE 171.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.72
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM