

## Luminaire urbain en aluminium doté d'une optique RJ 4 000 K de 12 W et 350 mA 1N sans régulation Simon Kuma

RÉF. 202-000380004



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Méthacrylate transparent  
hautement résistant aux  
chocs<br> Méthacrylate opale

#### AXE

Acier galvanisé peint <br> Acier  
inoxydable AISI 316 <br>  
Aluminium extrudé

#### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en  
carton recyclable avec une  
étiquette d'identification pour  
protéger le produit pendant le  
transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

≥ 0,95

### CLASSIFICATION IK

08

### OPTIQUE

Routière frontale RJ

### PUISSANCE (W)

12 W

### CLASSIFICATION IP

IP66

### EFFICACITÉ (LM/W)

136 lm/W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### RÉGULATION

1N sans régulation

### FLUX LUMINEUX (LM)

1760 lm

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Aluminium

### COURANT D'ALIMENTATION (mA)

350 mA

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### SURFACE AU VENT (M2)

0,88 m2

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Au sol

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

### FIXATION AU SOL

Plaque avec goussets, boulons M22x600 mm

### FIXATION

Au sol

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Non

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581 . Soporte EN 40-5

## INFORMATION LOGISTIQUE

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.00