

Caixa de chão regulável para 4 elementos em instalação de chão de pavimento grafite Simon 500 Cima

REF. 52050002-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052102-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053102-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

4

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1400kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 155 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

8

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da cuba de chão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053092705	UNITÁRIA	1
	KGM	
PESO BRUTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
UNITÁRIA	UNITÁRIA	EMBALAGEM
1.01	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053092705	3325000
COMPRIMENTO EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME
UNITÁRIA	0	EMBALAGEM
0		MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.01	84	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	212	181
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	1.01	

