

Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes branco Simon K45

REF. K76/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos[□]) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
Placa para 1 e 2 conetores RJ45	+60 °C	-5 a +60 °C
COMPATÍVEL COM CONECTORES	PROTEÇÃO CONTRA POEIRA	NÚMERO DE MÓDULOS
Simon®, ADC Krone® Série KM8 Keystone, AMP netconnect® Série Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, BeldenCDT® Série Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Série essential Keystone, Ortronics® Série Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Série Netkey, R&M® Série Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® Série MAX Keystone, Systimax® e fabricantes de RJ45 com encaixe baseado em formato Keystone I e II.	Sim	Meio
CONECTORES RJ45	OBTURADOR DE POEIRA	TIPO DE PLACA
Não incluído na placa de voz e dados	Sim	Plana
	FORMATO	RAL
	RJ45	9003
	CLASSIFICAÇÃO IP	MÓDULO ADAPTADOR RJ45
	IP20	Incluído na placa de voz e dados
	DISPONIBILIDADE DE KIT	PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
	Não	Keystone I, II, ATT®/Avaya®
	MANUTENÇÃO	TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSÃO
		Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref. ^a 50012088-030)	Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos	Apto para superfície e para encastrar
		REMOÇÃO DA PLACA
		Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053263969	KGM	20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.013	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8426436065802	0.911
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0.26	MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.013	70	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
911400	140	93
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
MMQ	0.26	